

# グリーンの 仕掛人



## 緑化種子 吹付機

ハイドロシーダー

### GW-13G2R

〈ラジコン操作式〉

### 本機の特徴

- 小型、軽量化の実現により、実装時でも2t車で運搬が可能になり、今まで作業の困難な場所（林道など狭い現場など）でも、また手直し工事などでも手軽に出来るようになりました。
- 攪拌タンク内部には、特殊塗料を施して、耐薬品性に優れておりますので、大変腐食に強く出来ています。（ステンレスタンクのご注文も承ります。）
- 耐久性に優れ、効率が良く散水力の強い、ライナ形スラリーポンプを使用しております。
- 上面ホームは、フルフラットになり、広く出来ているため、材料も上げやすく、大変作業がしやすくなっております。
- 散水ホース取り出し口をタンク上部に取り付け、360°回転になっているために、作業車の左右どちら側でも自由に散水できます。
- 散水関連工事は勿論、いざと言う時の消火活動にもお役

に立ちます。

- ラジコン操作式ですので、ノズルマンが自分で攪拌速度や吹き付け流量を調整出来ますので、吹き付け作業人員の削減が出来ます。（ラジコン操作、手動操作の切り替えも可能になっております。）

◎ 上記機種以外にも、ラジコン無しのGW-13G2もございます。  
※ その他、お客様のご要望に合わせての設計変更も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

### 主な仕様

● エンジン	ロビン空冷エンジン、吹き付け用、攪拌用、各1台	
● 吹付ポンプ (ライナ形スラリーポンプ)	◎ 吐出量	400ℓ/min
	◎ 揚程	40m
	◎ 口径	50mm×40mm
● 攪拌タンク	容量	1,300ℓ
● 重量	乾燥時	950kg
● 外形寸法	(長×幅×高)	2,200×1,500×1,740

山と森と緑に貢献する

- 設計
- 製作
- 販売

## 和田鉄工所

〒018-43北秋田郡森吉町米内沢字中島11  
TEL 0186-72-3067 / FAX 0186-72-3482